

Maatregelenlijst subsidieregeling Hilversums Isolatie Programma

Isolatie:

1. Gevelisolatie: Rd-waarde $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (minimaal 10 m² per woning)
2. Spouwmuurisolatie: Rd-waarde $\geq 1,1 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (minimaal 10 m² per woning)
3. Dakisolatie: Rd-waarde $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (minimaal 20 m² per woning)
4. Zolder/vlieringvloer isolatie: Rd-waarde $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (minimaal 20 m² per woning)
5. Vloerisolatie: Rd-waarde $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (minimaal 20 m² per woning)
6. Bodemisolatie: Rd-waarde $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (minimaal 20 m² per woning)
7. Isolatieglas (minimaal 8 m² per woning)
 - a. a. Achterzetbeglazing of monumentenglas
 - i. Alleen bij monumenten
 - b. HR++ glas U-waarde glas $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - i. Panelen in kozijn (U-waarde $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) (i.c.m. isolatieglas)
 - ii. isolerende deur (U-waarde $\leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) (i.c.m. isolatieglas)
 - iii. iv. Isolatiekozijn (U-waarde $\leq 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$) (i.c.m. isolatieglas)
 - c. c. Triple glas
 - i. U-waarde glas $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - ii. Panelen in kozijn (U-waarde $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$) (i.c.m. isolatieglas)
 - iii. Isolerende deur (U-waarde $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) (i.c.m. isolatieglas) in combinatie met Isolatiekozijn (U-waarde $\leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) (i.c.m. isolatieglas)

De maatregelen gevelisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringvloer isolatie, vloerisolatie en bodemisolatie komen in aanmerking voor artikel 13 (*Zelfwerkzaamheid*) en kunnen door de *Eigenaar-bewoner* zelf worden uitgevoerd. PUR vloerisolatie is ook uitgesloten voor *Zelfwerkzaamheid* in verband met de omvang en veiligheid. De overige maatregelen kunnen alleen door een bedrijf worden uitgevoerd.

Wanneer bij de maatregelen spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR wordt gekozen, dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel

Niet alle werkzaamheden zijn ongevaarlijk om uit te voeren. Kijk daarom altijd goed naar de aanwijzingen op de verpakking en denk om uw eigen veiligheid.

Ventilatie:

- CO₂ gestuurde ventilatie
- Balansventilatie met warmte terugwinning (eventueel in combinatie met CO₂-sturing)