

HOGE NAARDERWEG 61 EN KONINGINNEWEG 13

Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Hilversum

Plaatselijke Aanduiding

Hoge Naarderweg 61,
Koninginneweg 13, Hilversum

Kadastrale Aanduiding

Kad. gem.: Hilversum
Sectie: Q
Nummer: 329 (Hoge Naarderweg 61)

Sectie: Q
Nummer: 929 (Koninginneweg 13)

Kadastrale Tenaamstelling

Q 329: Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23 te Hilversum
Q 929: P. van Essen, Nieuw Loosdrechtsedijk 252 te Loosdrecht

Beschrijving

Villa, in 1892 gebouwd naar het ontwerp van C. de Groot en Heemskerk in opdracht van W. van Drielst.

In 1940 werd aan de villa de naam "Quatre-Bras" gegeven toen het werd ingericht als pension.

Op de bouwtekeningen uit 1892 is de gevel aan de Hoge Naarderweg geheel anders. Alleen de linkerzijde van het rechthoekige blok is getekend, met rechts daarvan het volume van twee verdiepingen hoog, afgesloten door een schilddak. Het is niet bekend of de villa reeds in 1892 in de huidige vorm is uitgevoerd, of dat deze het gevolg is van een latere verbouwing. Op de bouwtekeningen uit 1892 had de plattegrond de vorm van een rechthoek, terwijl er nu een plattegrond is ontstaan in de vorm van een L.

De verbouwingsgeschiedenis is niet te achterhalen. Bekend is dat er in 1910, 1913, 1918 en 1925 verbouwingen hebben plaatsgevonden van ondergeschikte betekenis.

In de villa zijn Neo-Classicistische elementen aan te wijzen. Deze elementen zijn de bepleistering, de afsluitingen van de vensters, de pilasters, het rondboogfries, de panelen en lijsten, de pilaster- en kroonlijst omlijsting van de toegang en de balusterbalustrade.

De villa is gesitueerd op de hoek van de Hoge Naarderweg en de Koninginneweg, waar het vanwege de vorm een dominerende plaats inneemt.

De villa heeft een L-vormige plattegrond met een aanbouw aan de noordzijde. Aan de oostzijde bevindt zich een rechthoekig blok van drie bouwlagen hoog, afgesloten door een plat dak met een ver overstekende daklijst, steunend op houten consoles in het verlengde van de pilasters. Oorspronkelijk bevond zich op het dak een balustra-

de. Aan de westzijde bevindt zich een volume, dat een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping bevat en wordt afgesloten door een afgeknot schilddak.

De gevels zijn gepleisterd. De dakbedekking bestaat uit grijze kruispannen.

De **voorgevel** (oost, gevel aan de Hoge Naarderweg) bevat een ingang, bereikbaar via een trede van hardsteen, die links uit het midden is geplaatst. Het kozijn wordt omgeven door een pilaster- en kroonlijst-omlijsting. Het gedeelte links van de ingang is smaller dan het gedeelte rechts van de ingang.

Op de eerste verdieping is, iets terugliggend, een schuifvenster geplaatst, afgesloten door een segmentboog. Op de tweede verdieping bevindt zich een inpandig balkon, bereikbaar via een deur, afgesloten door een balusterbalustrade en een rondboog. Aan weerszijden hiervan zijn pilasters geplaatst, twee in elkaars verlengde, steunend op consoles en doorlopend tot aan de daklijst.

Aan weerszijden van de ingang bevinden zich serres die niet gelijk in ontwerp en grootte zijn. De hoeken van de linker serre zijn voorzien van pilasters. Deuren en vensters worden afgesloten door segmentbogen. Deze serre is waarschijnlijk origineel.

Het dak van de serres doet dienst als balkon, de linker bereikbaar via openslaande deuren en de rechter via een deur, aan weerszijden geflankeerd door vensters. Deze openingen worden afgesloten door een kroonlijst met daarboven een segmentboog.

Op de tweede verdieping zijn links en rechts twee schuifvensters aangebracht in een boogvormige uitsnijding in het gevelvlak. De linker vensters zijn smaller. De hoeken van de gevels worden ter hoogte van de tweede verdieping geaccentueerd door dubbele pilasters, in elkaars verlengde geplaatst en steunend op consoles. In het gevelvlak onder de daklijst zijn een rondboogfries, lijsten en panelen aangebracht.

De **linker zijgevel** (zuid) van het rechthoekige blok bevat zowel op de begane grond als op de eerste verdieping twee gekoppelde schuifvensters in een boogvormige uitsnijding in het gevelvlak. Op de tweede verdieping zijn twee enkele schuifvensters aangebracht in een boogvormige uitsnijding in het gevelvlak. De hoeken van deze verdieping worden geaccentueerd door dubbele pilasters, in elkaars verlengde geplaatst en steunend op consoles.

Het lagere volume heeft in het midden een risaliet, afgesloten door een zadeldak. Op de bouwtekening uit 1892 is een versierde daklijst ingetekend. Deze is verdwenen.

Op de begane grond is een serre geplaatst, in detaillering gelijk aan de linker serre aan de oostzijde. De bovenlichten zijn voorzien van gekleurde glas-in-lood ramen. Het dak van de serre doet dienst als balkon, bereikbaar via openslaande deuren met bovenlicht, afgesloten door een kroonlijst. De zolderverdieping wordt verlicht door een boogvormig venster met tralies, omgeven door een lijst.

Rechts van deze risaliet is op de begane grond een deur en een venster geplaatst, op de verdieping een gekoppeld schuifvenster in een boogvormige uitsnijding in het gevelvlak. In het dakvlak bevinden zich twee (later aangebrachte) dakkapellen.

Links van deze risaliet is zowel op de begane grond als op de verdieping een enkel schuifvenster geplaatst.

De **rechter zijgevel** (noord) van het rechthoekige blok bevat op de begane grond openslaande deuren met bovenlicht.

Aan de noordzijde bevindt zich de aanbouw aan het lagere volume.

Het lagere volume bestaat aan de noordzijde uit een smal naar voren komend deel en een terugliggend deel. Op het smalle deel bevindt zich een balkon, bereikbaar via een (later aangebrachte) dakkapel. Het terugliggende gedeelte heeft een asymmetrische indeling. Op de begane grond bevinden zich van links naar rechts een smal venster, een deur, een klein venster en openslaande deuren. Op de verdieping bevinden zich van links naar rechts een kruisvenster, een gekoppeld klein venster met daaronder een klein venster en een schuifvenster. In het dakvlak zijn dakramen aangebracht.

De **achtergevel** (west) bevat in het midden een toegang, overdekt door een luifeltje waarboven het bovenlicht en afgesloten door een segmentboog. Hierboven bevindt zich op de verdieping een blinde rondboogvormige uitsnijding in de gevel, afgesloten door een segmentboog. Evenals aan de oostzijde ligt dit middendeel iets naar achteren.

Op de verdieping bevinden zich links en rechts blinde vensters. In het dakvlak zijn een schoorsteen en een dakraam geplaatst.

Redengevende Omschrijving

De villa is **architectuurhistorisch** van belang voor Hilversum:

- Vanwege de unieke vorm, de combinatie van het hoge rechthoekige volume en het lagere volume met schilddak (1892).
- Vanwege de gave Neo-Classicistische detaillering.

De villa is **sociaalhistorisch** van belang voor Hilversum:

- Als een van de eerste villa's die gebouwd werden op het later in 1896 aangelegde deel van de Koninginneweg.

De villa heeft **beeldbepalende waarde** vanwege de situering op de hoek van de Hoge Naarderweg en de Koninginneweg en vanwege de vorm.